


DHS50119系列

高速过孔导电滑环，整体精密导电滑环，内孔50mm，外径119mm，最高转速8000RPM；采用先进的贵金属簇刷式多点接触，在极低的摩擦力下保证接触可靠。


产品图片




图片仅供参考

如果产品的外观和尺寸有变化，应以实际产品为准。

订购型号说明



外形图尺寸图



DHS50119系列过孔滑环选型表

型号	10A	信号或5A	长度L(mm)
DHS50119-S06	0	06	58.6
DHS50119-P0210-S04	02	04	58.6
DHS50119-P0410-S02	04	02	58.6
DHS50119-P0610	06	0	58.6
DHS50119-S12	0	12	81.4
DHS50119-P0210-S10	02	10	81.4
DHS50119-P0410-S08	04	08	81.4
DHS50119-P0610-S06	06	06	81.4
DHS50119-P0810-S04	08	04	81.4
DHS50119-P1010-S02	10	02	81.4
DHS50119-P1210	12	0	81.4
DHS50119-S18	0	18	104.2
DHS50119-P0210-S16	02	16	104.2
DHS50119-P0410-S14	04	14	104.2
DHS50119-P0610-S12	06	12	104.2
DHS50119-P0810-S10	08	10	104.2

型号	10A	信号或5A	长度L(mm)
DHS50119-P1010-S08	10	08	104.2
DHS50119-P1210-S06	12	06	104.2
DHS50119-P1410-S04	14	04	104.2
DHS50119-P1610-S02	16	02	104.2
DHS50119--S24	0	24	127
DHS50119-P1610-S18	06	18	127
DHS50119-P1210-S12	12	12	127
DHS50119-P0810-S06	18	06	127
DHS50119-P2410	24	0	127
DHS50119-S30	0	30	154.8
DHS50119-P1810-S12	18	12	154.8
DHS50119-P2410-S06	24	06	154.8
DHS50119-P3010	30	0	154.8
DHS50119-S36	0	36	177.6
DHS50119-P0610-S30	06	30	177.6
DHS50119-P1210-S24	12	24	177.6
DHS50119-P1810-S18	18	18	177.6
DHS50119-P2410-S12	24	12	177.6
DHS50119-P3610	36	0	177.6
DHS50119-S48	0	48	223.2
DHS50119-P0610-S42	06	42	223.2
DHS50119-P1210-S36	12	36	223.2
DHS50119-P1810-S30	18	30	223.2
DHS50119-P2410-S24	24	24	223.2
DHS50119-S60	0	60	273.8
DHS50119-P0610-S54	06	54	273.8
DHS50119-P1210-S48	12	48	273.8
DHS50119-P1810-S42	18	42	273.8
DHS50119-P2410-S36	24	36	273.8
DHS50119-S72	0	72	319.4
DHS50119-P0610-S66	06	66	319.4
DHS50119-P1210-S60	12	60	319.4
DHS50119-P2410-S48	24	48	319.4
DHS50119-P3610-S36	36	36	319.4
DHS50119-S84	0	84	368
DHS50119-P1210-S72	12	72	368

注：N个10A 电流环并起来可作为1路N*10A电流环使用；比如：2环10A 并起来做作为 1路20A 使用。10A和 信号(5A)可以任意组合，详细请咨询客服。可在标准产品上进行非标定制，请咨询客服。

电气技术指标

项目	功率	信号
额定电压	0~690VAC/VDC	0~440VAC/VDC
绝缘电阻	≥1000MΩ/500VDC	≥1000MΩ/500VDC
导线规格	AWG16#镀锡铁氟龙	AWG22#镀锡铁氟龙;
导线长度	标准长度300mm (可根据要求调整)	
绝缘强度	1000VAC@50Hz, 60s	
动态电阻变化值	<0.03Ω	

机械技术指标

项目	数值
工作寿命	1.5亿转
额定转速	1~8000RPM
工作温度	-30°C~80°C
工作湿度	0~85% RH
接触材料	贵金属
壳体材料	铝合金
转动扭矩	0.1N.m; +0.03N.m/6路
防护等级	IP51

各环路导线色码表

环道	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
颜色	黑	红	黄	绿	蓝	白	黑	红	黄	绿	蓝	白

注：6个颜色为一组，分别序号1...6，下一组从7...12，重复前6个颜色，每组用号码管作为组序号标识。

非标定制可选项

注：以下特别要求均可定制，交期会增加3~15天不等，费用增加5%~50%不等，本公司大部分基础配件都有标准化，模块化，非标定制也可大大减少成本和交期。

1. 可定制转子和定子的出线方式及出线长度。
2. 由于结构的限制，可按照指定长度或者高度或者外径定制。
3. 最大可支持200路功率电流或者信号。
4. 可选航空插头，端子和热缩管。
5. 安川，松下，西门子等伺服系统信号，功率线以及编码器线混合滑环。
6. 可混合高速率数据传输（包括以太网，USB，RS232,RS485,Profibus, CanBUS,CANOPEN, DeviceNET, CC-LINK, ProfiNET, EtherCAT等各类工业总线）。
7. 温控信号，热电偶信号混合。
8. 防震，高温等特殊环境定制。
9. 可与气压、液压旋转接头混合一体气电液滑环。
10. 高温定制可达500度。
11. 高压可定制到110kV。
12. 高速10000RPM。
13. 电流最大可到5000安培（A）。
14. 军工级别。
15. 防水，水下模式可选，IP65,IP68 可选。
16. 不锈钢壳体要求。